

07. System aktualizacji

System aktualizacji

- [Aktualizacja systemu dLibra](#)
- [Instalacja Aktualizatora](#)
- [Przed aktualizacją](#)
- [Aktualizacja serwera dLibry](#)
- [Aktualizacja Aplikacji Czytnika systemu dLibra](#)
- [Aktualizacja Aplikacji Redaktora i Administratora](#)
- [Terminologia](#)
- [Najczęściej zadawane pytania](#)
 - [Co zrobić w przypadku gdy serwer dLibry działa na dwóch maszynach?](#)
- `updater.properties` : parametry opcjonalne



Skrócenie procesu aktualizacji

Od wersji 1.1.0 Aktualizator umożliwia uaktualnienie dowolnej wersji do najnowszej w jednym kroku!

Aktualizacja systemu dLibra

Aktualizacja systemu dLibra w ogólności polega na skopiowaniu do katalogów Serwera i Aplikacji Czytnika nowych wersji plików. W przypadku poważniejszych zmian konieczna może być też edycja niektórych plików konfiguracyjnych. Trzeba oczywiście wiedzieć które pliki zostały zmienione oraz gdzie je przekopiować. Aby uniknąć potencjalnych błędów związanych z błędnym kopiowaniem plików, zdecydowaliśmy w możliwie najszerszym zakresie zautomatyzować ten proces. W tym celu stworzony został Aktualizator systemu dLibra. Jest to niewielka aplikacja, która pozwala przyspieszyć proces aktualizacji. W niniejszym dokumencie przedstawione zostaną ogólne zagadnienia związane z instalacją i działaniem Aktualizatora, oraz to jak wygląda aktualizacja przeprowadzana przy użyciu tego narzędzia.

Proszę nie uruchamiać Aktualizatora zanim nie zapoznają się Państwo z poniższą dokumentacją.

Instalacja Aktualizatora

Aby zainstalować Aktualizator systemu dLibra należy pobrać archiwum w wybranym formacie: [dlibra-jnlp-updater.zip](#) lub [dlibra-jnlp-updater.tar.gz](#). Umieścić jego zawartość w dowolnie wybranej lokalizacji na komputerze na którym zainstalowana jest dLibra.

Aktualizator jest aplikacją Javową wykorzystującą protokół [JNLP](#). Przy pierwszym uruchomieniu, na dysk zostaną ściągnięte wszystkie wymagane biblioteki, każde kolejne uruchomienie spowoduje ściągnięcie już tylko ewentualnych zmian (poprawek) w Aktualizatorze, a nie całej aplikacji.

Po rozpakowaniu (a przed pierwszym uruchomieniem) w katalogu Aktualizatora powinny znajdować się następujące pliki:

jnlp-updater.bat
jnlp-updater.sh

Skrypty uruchamiające Aktualizator dla systemów Windows i Linux. W przypadku systemów Linuxowych należy pamiętać o wywołaniu polecenia **chmod +x jnlp-updater.sh** przed uruchomieniem skryptu.

netx.jar
NETX-LICENSE.TXT

Minimalistyczna implementacja protokołu JNLP pozwalająca na wykorzystanie tego protokołu niezależnie od Java Web Start firmy Sun Microsystems.

updater.properties

Konfiguracja aktualizatora (por. rozdział "Przed aktualizacją").

Przed aktualizacją

Informacje o nowych wydaniach systemu dLibra znajdują się [tutaj](#).

W chwili gdy nowa wersja jest publikowana w repozytorium aktualizacji (patrz "Repozytorium oprogramowania dLibra") jest również uaktualniany kanał RSS. Po opublikowaniu nowej wersji systemu dLibra możemy rozpocząć proces aktualizacji. W tym celu należy uzupełnić wartości parametrów w pliku **updater.properties** oraz założyć konto w repozytorium oprogramowania dLibra. Proszę pamiętać, że wszystkie ścieżki do plików/katalogów powinny być zapisane przy użyciu "/" niezależnie od używanego systemu operacyjnego.

Plik **updater.properties** zawiera następujące parametry konfiguracyjne:

general.serverHomeDirectory - katalog w którym zainstalowany jest serwer dLibry

general.webappHomeDirectory - katalog w którym zainstalowana jest Aplikacja Czytnika systemu dLibra.

general.target

Aktualizator może realizować dwa cele aktualizacji : **server** lub **webapp**. Tryb serwer uruchamia aktualizację serwera (por. Aktualizacja Serwera) natomiast tryb webapp to aktualizacja Aplikacji Czytnika (por. Aktualizacja Aplikacji Czytnika).

webdav.url - adres do Repozytorium oprogramowania dLibra: dla wersji dLibry starszych niż 6.2 jest to <https://dl.psync.pl/repository/soft/dlibra-archived/>

webdav.username i **webdav.password** - Nazwa użytkownika i hasło pozwalające na dostęp do repozytorium oprogramowania dLibra.

Przed przeprowadzeniem właściwego procesu aktualizacji należy najpierw wykonać kopie zapasową obecnie zainstalowanej wersji systemu.

Zaleca się aby w pierwszej kolejności przeprowadzić aktualizację serwera dLibry, a następnie zaktualizować Aplikację Czytnika.

System umożliwia aktualizację w ramach tej samej tzw. *małej* wersji, a także pomiędzy małymi wersjami. Na małą wersję składają się dwie pierwsze liczby numeru wersji. przykładowo małą wersją dla 5.1.0 jest 5.1. Aktualizacja w ramach małej wersji następuje automatycznie. Jeżeli chcemy zaktualizować system do innej małej wersji, np z 5.1 do 5.2, musimy przekazać do Aktualizatora parametr z żadaną wersją. Jeżeli dostępne są nowe wersje z samej oraz innej małej wersji to także musimy podać, którą wersję chcemy zainstalować.

Do wymuszenia aktualizacji do określonej wersji służy parametr **updater.requestedVersion**. Przykładowo, jeżeli posiadamy wersję 5.1.0 i uaktualnic system do wersji 5.2.0, to w pliku *updater.properties* umieszczamy następujący wpis:

```
updater.requestedVersion=5.2.0
```

Należy pamiętać, aby po aktualizacji usunąć ten wpis z pliku.

Proces aktualizacji pozwala na uaktualnienie pomiędzy dowolnymi wersjami, o ile oczywiście jest taka możliwość. W przypadku automatycznej aktualizacji w ramach tej samej małej wersji każdorazowe wywołanie Aktualizatora powoduje uaktualnienie do najnowszej wersji. Przykładowo: mając zainstalowaną wersję 4.0.11, po jednym wywołaniu Aktualizatora serwer dLibry zostanie uaktualniony do najnowszej wersji, np 4.0.24.

Aktualizacja serwera dLibry

Proces aktualizacji serwera dLibry przebiega następująco:

1. Wykonać kopie zapasową obecnie zainstalowanej wersji serwera
2. Zakończyć działanie serwera dLibry (i serwera Tomcat)
3. W pliku **updater.properties** ustawić **general.serverHomeDirectory** oraz **general.target** na wartość **server**.
4. Wywołać skrypt uruchamiający Aktualizator odpowiedni dla zainstalowanego systemu operacyjnego

Po wywołaniu skryptu startowego rozpocznie się procesu aktualizacji. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie Aktualizator ściągnie najpierw "sam siebie", a następnie rozpocznie właściwy proces aktualizacji. Sam proces aktualizacji przebiega następująco:

1. Aktualizator ustala parametry serwera (Informacje te są pobiera głównie z bazy danych. Aktualizator korzysta z informacji branych z pliku **database.properties** serwera):
 - a. Które usługi są zainstalowane?
 - b. Czy serwer działa?
 - c. Jaka jest aktualnie zainstalowana wersja dLibry?
2. Czy w repozytorium są dostępne nowsze wersje?
 - a. Jeżeli nie, kończy to pracę Aktualizatora.
3. Aktualizator łączy się z repozytorium oprogramowania dLibra, gdzie znajdują się aktualizacje i ściąga stamtąd pliki niezbędne do przeprowadzenia aktualizacji.
4. Sprawdzany jest stan serwera dLibry:
 - a. Jeżeli serwer dLibry jest uruchomiony, aktualizator będzie czekał, aż zostanie wyłączony.
 - b. Jeżeli jest wyłączony przejdzie do kolejnego kroku aktualizacji.
5. Usuwane są stare pliki, a na ich miejsce kopiowane nowe.
6. Jeżeli zmiany w plikach wymagają interwencji osoby przeprowadzającej aktualizację informacja o tym zostanie wypisana na konsole.
 - a. dla każdego takiego pliku:
 - i. stworzona zostanie kopia starego pliku z rozszerzeniem "fromVersion_x_x_x_" (gdzie x_x_x_) to stara wersja dLibry np. pages.xml.
fromVersion_4_0_1_
 - ii. stary plik zostanie zastąpiony nowym
7. Usuwane są pliki Aktualizacji ściągnięte do katalogu tymczasowego.

8. Na koniec aktualizacji serwera wyświetlana jest informacja o tym, jakie pozostałe usługi serwera oraz Aplikacje Czytnika trzeba jeszcze zaktualizować (w przypadku gdy serwer dLibra jest zainstalowany na więcej niż jednym komputerze proces aktualizacji trzeba powtórzyć dla każdej z nich).
9. Kończy to proces automatycznej aktualizacji serwera, serwer posiada jest jeżeli w repozytorium znajdują się nowsze wersje Aktualizator wyświetli o tym informację.

Po zakończeniu działania Aktualizatora należy przejrzeć pliki, które zostały wskazane przez Aktualizator jako wymagające interwencji osoby przeprowadzającej aktualizację. Gdy serwer został już uaktualniony do najnowszej wersji możemy przejść do Aktualizacji Aplikacji Czytnika.

Aktualizacja Aplikacji Czytnika systemu dLibra

Proces aktualizacji Aplikacji Czytnika przebiega podobnie jak omówiona w poprzednim rozdziale aktualizacja serwera dLibra.

1. Wykonać kopie zapasową obecnie zainstalowanej wersji Aplikacji Czytnika.
2. Wyłączyć Tomcat (o ile nie został jeszcze wyłączony)
3. W pliku **updater.properties** ustawić **general.webappHomeDirectory** oraz **general.target** na wartość **webapp**.
4. Wywołać skrypt uruchamiający Aktualizator odpowiedni dla zainstalowanego systemu operacyjnego

Proces aktualizacji przeprowadzany dla Aplikacji Czytnika ma bardzo podobny przebieg z pominięciem pewnych kroków charakterystycznych dla serwera. Po zakończeniu procesu aktualizacji dla Serwera i Aplikacji Czytnika możemy uruchomić system dLibra.

Aktualizacja Aplikacji Redaktora i Administratora

Po uruchomieniu zaktualizowanego systemu dLibra należy jeszcze zaktualizować Aplikację Redaktora i Administratora. W tym celu należy wejść do Panelu Administratora na stronie www (dostępnego po zalogowaniu jako admin, na stronie ze szczegółami konta). Komenda aktualizacji widoczna jest na pierwszej stronie Panelu.

Terminologia

Aktualizator - aplikacja służąca do (prawie) automatycznej aktualizacji systemu dLibra.

Aktualizacja - np. Aktualizacja 3.0.13-3.0.18 - pliki, które zmieniły się między wersją 3.0.13 a 3.0.18.

Repozytorium oprogramowania dLibra - Pod adresem <https://dl.psnc.pl/repository/soft/dlibra-archived/> znajdują się wszystkie dotychczas opublikowane wersje systemu do wersji 6.1 (nowsze znajdują się pod adresem <https://dl.psnc.pl/repository/soft/dlibra/>). Począwszy od wersji 3.0 publikowane są tutaj również Aktualizacje (katalog [patch dla wersji 5.0](#)). To właśnie z tych Aktualizacji korzysta omawiane w niniejszym dokumencie narzędzie. Aby uzyskać dostęp do repozytorium oprogramowania dLibra konieczne jest uprzednie założenie konta. Należy w tym celu wysłać prośbę o jego utworzenie na adres **dlibra@man.poznan.pl**.

Najczęściej zadawane pytania

Co zrobić w przypadku gdy serwer dLibra działa na dwóch maszynach?

Jeżeli serwer dLibra działa na kilku serwerach, aktualizator należy zainstalować na każdym z komputerów, a sam proces aktualizacji powtórzyć dla każdej instancji serwera. Analogicznie należy postąpić w przypadku gdy aplikacja czytnika jest zainstalowana na innej maszynie niż serwer dLibra.

updater.properties : parametry opcjonalne

server.checkRunning - Jeżeli parametr ten ma wartość **true** (jest to wartość domyślna) aktualizator pominie etap na którym sprawdza czy serwer jest uruchomiony. Ustawienie tej wartości na **false** może być pomocne gdy chcemy zaktualizować kopie plików aplikacji czytnika i serwera. Nie ma wtedy potrzeby wyłączania żadnego z elementów systemu dLibra, a po pomyślnym zakończeniu aktualizacji można zamienić stary plik na nowy.

delete.downloaded.patch - Domyślne zachowanie aktualizatora dla tego parametru reprezentuje wartość **true**. Aktualizator ściąga z repozytorium oprogramowania dLibra pliki aktualizacji, przy zachowaniu wartości domyślnych tuż przed zakończeniem działania Aktualizator usunie wszystkie ściągnięte pliki. Jeżeli chcemy zachować ściągniętą aktualizację należy ustawić wartość **false**. Niezależnie od ustawienia tego parametru przy kolejnym uruchomieniu aktualizatora do którego są ściągnięte aktualizacje zostanie wyczyszczony.

general.tempDirectoryPath - Aktualizator domyślnie ściąga pliki do katalogu **dLibraUpdater** jest on tworzony w lokalizacji którą wskazuje zmienna systemowa **java.io.tmp** (jest to zmienna wirtualnej maszyny javy). W przypadku systemów linuxowych przeważnie katalog ten odpowiada wartości zmiennej **\$TEMP**. Aby zmodyfikować katalog do którego zapisywane są aktualizacje należy plik **updater.properties** i dodać klucz : **general.tempDirectoryPath**, a jako wartość podać żądany katalog.