

# Dodatek A. Przenoszenie Aplikacji czytelnika pomiędzy serwerami

Poniżej opisano czynności, które należy wykonać aby przenieść Aplikację czytelnika z jednego serwera (komputera) na drugi. Serwery mogą pracować pod kontrolą dowolnych systemów operacyjnych. Nie ma także różnicy, czy są to serwery wirtualne czy fizyczne maszyny.

Przyjęto założenie, że na nazwa domenowa nowego serwera będzie identyczna z nazwą przypisaną do starego serwera.

## Przenoszenie Aplikacji czytelnika i danych

Konfiguracja serwerów:

Parametr	Serwer źródłowy	Serwer docelowy
Rodzaj systemu operacyjnego	Linux	Windows
Lokalizacja aplikacji Czytelnika	/dlibra/dlibra-webapp-5.0.0	c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0
Lokalizacja katalogu z cache'em	/dlibra/webappwork/cache	c:\dlibra\webappwork\cache
Lokalizacja katalogu z indeksem podpowiedzi	/dlibra/webappwork/gossip	c:\dlibra\webappwork\gossip
Lokalizacja katalogu z JCR	/dlibra/webappwork/jcr	c:\dlibra\webappwork\jcr
Lokalizacja katalogu z kopią JCR do przywrócenia	/dlibra/webappwork/jcr-restore	c:\dlibra\webappwork\jcr-restore
Lokalizacja katalogu z kopiami zapasowymi JCR	/dlibra/webappwork/jcr-backup	c:\dlibra\webappwork\jcr-backup
Lokalizacja katalogu z plikami tymczasowymi	/dlibra/webappwork/upload/temporary	c:\dlibra\webappwork\upload\temporary
Adres IP hosta z Aplikacją czytelnika	150.254.100.1	150.254.100.2

Przed przystąpieniem do przeniesienia systemu dLibra należy skonfigurować serwer docelowy podobnie jak serwer źródłowy. Przede wszystkim należy zainstalować Java Runtime Environment (JRE) firmy Oracle (poprzednio Sun Microsystems) w wersji co najmniej 1.5, kontener aplikacji webowych (Apache Tomcat) oraz umożliwić połączenia na portach wymaganych przez serwer systemu dLibra.

- Wyłączyć serwer Apache Tomcat z aplikacją czytelnika na serwerze źródłowym.
- Skopiować z serwera źródłowego katalog aplikacji czytelnika systemu dLibra na serwer docelowy.
- Skopiować katalog z cache'em, indeksem podpowiedzi, JCR i kopiami zapasowymi JCR. Katalogi z plikami tymczasowymi i kopią JCR do odtworzenia nie musi być kopiowany.
- Zaktualizować pliki konfiguracyjne:

- c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\conf\cache.properties

- serialization.path=c:\\dlibra\\webappwork\\cache

- c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\conf\gossip.properties

- index.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\gossip\\index

- c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\conf\jcr.properties

- jcr.working.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\jcr

- jcr.restore.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\jcr-restore

- c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\periodic.xml

- dla zadania pl.psnc.dlibra.web.comp.periodic.JCRBackupTask

```
<name>jcr.backup.dir</name>
<value>c:\dlibra\webappwork\jcr-backup/</value>
```

- `c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\conf\pubcreator.properties`
  - `upload.temp.dir=c:\dlibra\webappwork\upload\temporary`

Jeżeli adres IP serwera docelowego ulegnie zmianie, należy wykonać dodatkowe czynności. Jeżeli adres się nie zmieniać czynności te należy pominąć.

1. W bazie danych w tabeli SYS\_SERVICES zaktualizować wartości w kolumnie SER\_HOST dla rekordu usługi *ps*.
2. W pliku `c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\conf\services.properties` zaktualizować wartość parametru `my.url` na `//150.254.100.102:10051/ss`

Jeżeli w Aplikacji czytelnika uruchomiona jest rozproszona platforma uwierzytelniania, należy zaktualizować jej konfigurację. W tym przypadku pomocny będzie fragment instrukcji "Migracja konfiguracji rozproszonej platformy uwierzytelniania" z rozdziału [03. Instrukcja migracji z wersji 4.0 do 5.0](#).

Ostatnim krokiem będzie zainstalowanie Aplikacji czytelnika w serwerze Tomcat.

Po dokonaniu wyżej opisanych czynności możemy uruchomić Aplikację czytelnika systemu dLibra na nowym serwerze.