04. Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika

Dostosowywanie wyglądu aplikacji czytelnika

- Dodawanie oraz modyfikacje treści w komponencie
- Dodanie nowego komponentu do podstrony
- Usunięcie komponentu z podstrony
- Ustawienie komponentu w layoucie
- Modyfikacja oraz dodawanie komunikatów językowych
- Podmiana istniejących obrazków (logo)
- Modyfikacje css

Dodawanie oraz modyfikacje treści w komponencie

Większość danych wyświetlanych przez aplikacje czytelnika jest pobierana z serwera systemu dLibra. Są to na przykład kolekcje, obiekty cyfrowe, wartości atrybutów itd. Istnieje jednak możliwość, aby dodać własne niestandardowe treści lub zmodyfikować sposób wyświetlania już istniejących w dowolnym miejscu wyświetlanego kodu html.

Przykład: Na stronie "Kontakt" chcemy umieścić obrazek ilustrujący zdjęcie pracowników instytucji.

1. Otwieramy stronę "Kontakt", sprawdzamy w pasku adresu nazwę dla strony kontakt np. dla adresu: https://example.com/dlibra/**contact**?language=pl nazwą strony w aplikacji czytelnika będzie **contact.**
2. Otwieramy plik **/WEB-INF/pages.xml** i odnajdujemy linię <page name="**contact**" layout="**home_layout**" secure="true" inherits="**base-page**">. W tej sekcji mamy wszystkie dostępne komponenty dla strony contact. Nas interesuje jedyny komponent **ContactComponent**. Sekcja **contact** oprócz swoich komponentów wykorzystuje również komponenty z sekcji **base-page**(ale tam nie chcemy robić żadnej zmiany). Sekcja dla strony głównej np.: https://example.com/dlibra/ nazywa się **main**(tutaj również nie chcemy robić zmian w tym wypadku)**.** Do innych zmian może się przydać wiedza, że nasza strona contact jest oszadzona w szablonie **home_layout**. W szablonie tym możemy również dokonywać zmian. Znajdziemy go w katalogu: /WEB-INF/layout/templates. Przed modyfikacją należy zrobić jego kopię.
3. Rozpakowujemy archiwum **/WEB-INF/lib/dcore-webapp-components-6.0.0.jar**. Po rozpakowaniu kopiujemy plik **ContactComponent.vm** do katalogu **/WEB-INF/components/templates**
4. Od tego czasu możemy wykonać dowolne zmiany w pliku **ContactComponent.vm**. Zmiany będą miały wpływ na wyświetlaną treść na stronie "Kontakt". Po usunięciu **ContactComponent.vm** z katalogu **/WEB-INF/components/templates** nasze zmiany znikną i nastąpi powrót do domyślnego wyświetlania treści.
5. W **ContactComponent.vm** szukamy dowolnego miejsca, w którym chcielibyśmy dodać obrazek i umieszczamy interesujący fragment html np.:

Dodanie nowego komponentu do podstrony

Jeśli uznamy, że chcemy wzbogacić treść naszej strony o własne dane - statyczne lub pobrane za pomocą zdalnego api, możemy utworzyć własny komponent.

Przykład: Chcemy na stronie głównej wyświetlać dane o pogodzie dla anglojęzycznych gości

1. W katalogu **/WEB-INF/components/templates** tworzymy plik **WeatherComponent.vm** z poniższą zawartoscią

   WeatherComponent.vm

   ```
   <div #if($userLanguage != "en") style="display:none" #end id="WeatherComponent"></div>
   ```

2. Tworzymy katalog **/style/dlibra/custom/js**, a w nim plik **WeatherComponent.js** z poniższą zawartością(skrypt pobiera dane o pogodzie z zewnętrznego serwisu yahoo i wyświetla je na naszej stronie w wybranym miejscu)

WeatherComponent.js

```
var dlibra = dlibra || {};
dlibra.WeatherComponent = {
        init: function () {
                $.get( "https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%
20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D%22poznan%2C%20pl%22)
&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys", function( data ) {
                  var description = data.query.results.channel.item.description.replace("<![CDATA[", "").
replace("]]>", "");
                  $('#WeatherComponent').html(description)
                });
        }
}
$(function () {
        dlibra.WeatherComponent.init();
})
```

3. Edytujemy plik **/WEB-INF/layout/templates/home_layout.vm** i tuż przed zamknięciem znacznika body dodajemy nasz skrypt

home_layout.vm

```
        <script src="${homepageUrl}/style/dlibra/custom/js/WeatherComponent.js" type="text/javascript"><
/script>
</body>
```

4. Dodajemy komponent **WeatherComponent** na stronę główną. W tym celu w pliku **/WEB-INF/pages.xml** szukamy sekcji **main** odpowiadającej stronie głównej. Wewnątrz **components** dodajemy kolejny komponent

pages.xml

```
<page name="main" layout="home_layout" inherits="base-page">
                  <actions>
                          <action name="ChangeLanguageAction"/>
                          <action name="LogoutAction"/>
                  </actions>
                <components>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.
LatestEditionsComponent">
                                <place>topSplit</place>
                                <position>1</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent">
                                <place>topSplit</place>
                                <position>2</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.WeatherComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>1</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.
CollectionsPresentationComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>2</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.
PopularEditionsComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>3</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.RecommendedComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>4</position>
                        </component>
                </components>
</page>
```

Musimy pamiętać aby pozostałym komponentom, których miejsce(place) także jest **main** nadać wyższą pozycję(**position**) - tak, żeby żaden komponent nie miał tej samej pozycji.

5. Na naszej stronie ukaże się pogoda w naszym mieście dla anglojęzycznych gości

Przykładowy komponent pogody



Usunięcie komponentu z podstrony

Może się zdarzyć, że administrator biblioteki cyfrowej zdecyduje się na usunięcie niektórych komponentów z różnych powodów. Komponent można usunąć w dwojaki sposób:

- poprzez zakomentowanie go w pliku **/WEB-INF/pages.xml** (bezpieczniej, bo zawze możemy dany komponent przywrócić)
- poprzez usunięcie go z pliku **/WEB-INF/pages.xml**

Przykład: Decydujemy się na schowanie komponentu z obiektami najpopularniejszymi, które są wyświetlane na stronie głównej.

1. Otwieramy plik **/WEB-INF/pages.xml** i szukamy sekcji **main** zawierającej wyświetlane komponenty na stronie głównej. Okalamy komentarzem **<!--** <component>...</component> **-->** komponent **PopularEditionsComponent** jak w pliku przedstawionym poniżej.

pages.xml

```
        <page name="main" layout="home_layout" inherits="base-page">
                  <actions>
                          <action name="ChangeLanguageAction"/>
                          <action name="LogoutAction"/>
                  </actions>
                <components>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.
LatestEditionsComponent">
                                <place>topSplit</place>
                                <position>1</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent">
                                <place>topSplit</place>
                                <position>2</position>
                        </component>
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.
CollectionsPresentationComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>1</position>
                        </component>
                        <!--<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.
PopularEditionsComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>3</position>
                        </component>-->
                        <component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.RecommendedComponent">
                                <place>main</place>
                                <position>4</position>
                        </component>
                </components>
          </page>
```

Ustawienie komponentu w layoucie

Każdy komponent ma swoje ściśle określone miejsce w layoucie strony. Informację o tym, w którym konkretnie miejscu layoutu znajduje się dany komponent możemy sprawdzić w pliku **pages.xml**. Tam możemy również wskazać inne miejsce wyświetlania się komponentu.

Przykład: Decydujemy się przenieść komponent z aktualnościami w zupełnie inne miejsce na stronie głównej.

1. Otwieramy plik **pages.xml**
2. Szukamy sekcji **main**, w której zawarte są komponenty znajdujące się na stronie głównej.
3. Odczytujemy nazwę layoutu z pola **layout**. Domyślna nazwa layoutu dla strony ma wartość **home_layout**.
4. W sekcji **main** odszukujemy interesujący nas komponent z aktualnościami **pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent**, któremu chcemy przypisać nowe położenie w layoucie **home_layout**. Miejsce dla naszego komponentu z aktualnościami odczytujemy z pola **place**. Domyślnie będzie to wartość **topSplit.** Kolejność sprawdzamy w polu **position** i domyślnie będzie to wartość **2**. Pierwszym komponentem wyświetlanym w miejscu **topSplit** jest komponent z ostatnio dodanymi obiektami.
5. Modyfikujemy wartość pola **place** wewnątrz danych komponentu **pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent**. Wartość **place** zmieniamy na **myPlace**, a wartość position zmieniamy na **1**.

pages.xml

```
<component name="pl.psnc.dlibra.web.comp.pages.components.NewsComponent">
        <place>myPlace</place>
        <position>1</position>
</component>
```

6. Otwieramy plik **/WEB-INF//layout/templates/home_layout.vm** i w nim umieszczamy poniższy kod w dowolnym miejscu.

home_layout.vm

```
#foreach( $comp in $myPlace)
        $!{comp.RenderedTemplate}
#end
```

Spowoduje to, że na stronie głównej wyświetlą się wszystkie komponenty, których pola **place** mają wartość **myPlace**. W tym nasz komponent z aktualnościami.

Modyfikacja oraz dodawanie komunikatów językowych

Każdy komunikat w aplikacji czytelnika jest wyświetlany w formie wielojęzycznej. Oznacza to, że w zależności od wyboru języka strony, komunikat będzie się wyświetlać w innym języku.

Przykład: W stopce chcemy zawrzeć klauzulę: "Wszelkie prawa zastrzeżone".

1. Szukamy pliku, w którym umieszczone są informacje na samym dole strony. Analizując plik **/WEB-INF/layout/templates/home_layout.vm** dowiemy się, że za wyświetlanie stopki jest odpowiedzialny plik **/WEB-INF/layout/templates/parts/footer.vm**.
2. W pliku **/WEB-INF/layout/templates/parts/footer.vm** dodajemy nowy wpis

   footer.vm

   ```
   <span class="footer__bottom--text">$res.get('Home.Copyright.clause')</span>
   ```

   Odwołanie **$res.get('Home.Copyright.clause')** będzie wyświetlać naszą klauzulę w różnych językach. Niezbędne jest ich zdefiniowanie.

3. Otwieramy plik **/WEB-INF/layout/resources/layout_pl.xml** i dodajemy tłumaczenie dla języka polskiego

   layout_pl.xml

   ```
   <entry key="Home.Copyright.clause">Wszelkie prawa zastrzeone</entry>
   ```

4. Otwieramy plik **/WEB-INF/layout/resources/layout_en.xml** i dodajemy tłumaczenie dla języka angielskiego

   layout_en.xml

   ```
   <entry key="Home.Copyright.clause">All rights reserved</entry>
   ```

5. Komunikaty, które chcielibyśmy wyświetlać w komponentach zapisujemy do plików plików **/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_{język}.xml**. Następnie w plikach komponentów (np. **MyComponent.vm**) odwołujemy się do tłumaczeń jak poniżej:

   MyComponent.vm

   ```
   $res.get('MyComponent.MyInfo')
   ```

Podmiana istniejących obrazków (logo)

Aplikacja czytelnika oprócz obrazków dynamicznych(np. miniaturki obiektów cyfrowych) wyświetla obrazki statyczne(np. logo). Te drugie można wymieniać na swoje. Zaleca się by wymienić obrazki na obrazki o takich samych wymiarach. Jeśli nowe obrazki mają inne wymiary należy przetestować wyświetlanie takiego obrazka w różnych widokach i w różnych przeglądarkach: dla komputera stacjonarnego, tabletu i telefonu komórkowego.

Przykład: Wymieniamy domyślne logo dlibry na własne.

1. Otwieramy plik **/WEB-INF/layout/custom_templates/custom_layout_library.vm** i dodajemy wpis ze ścieżką do naszego nowego logo:

```
#macro(logoPath)
        ${homepageUrl}/style/dlibra/${styleVariant}/my/logo/path/logo.svg
#end
```

Przykład: Wymieniamy domyślne logo dlibry na własne z uwzględnieniem wersji językowej loga.

1. Otwieramy plik **/WEB-INF/layout/custom_templates/custom_layout_library.vm** i dodajemy wpis ze ścieżką do naszego nowego logo. Korzystając ze zmiennej ${userLanguage} uwzględniamy loga w różnych językach:

```
#macro(logoPath)
        #if ( ${userLanguage} == "en" )
                  ${homepageUrl}/style/dlibra/${styleVariant}/my/logo/path/logo_en.svg
        #elseif ( ${userLanguage} == "de" )
            ${homepageUrl}/style/dlibra/${styleVariant}/my/logo/path/logo_de.svg
        #else
                ${homepageUrl}/style/dlibra/${styleVariant}/my/logo/path/logo_pl.svg
        #end
#end
```

Przykład: Wymieniamy dowolny obrazek na własny.

1. W celu dokonania podmiany wystarczy, że namierzymy ścieżkę pod którą leży nasz stary obrazek i na jego miejscu wkleimy inny. Aby sprawdzić ścieżkę do obrazka najlepiej jest się posłużyć przeglądarką **Google Chrome**.
2. Otwieramy interesującą nas stronę w naszej bibltiotece cyfrowej. Klikamy prawym przyciskiem myszy w obrazek i z menu kontekstowego wybieramy **zbadaj**. Wyświetli się nam okienko z zaznaczonym elementem w kodzie html. Będzie to element **img**. Sprawdzamy jaką wartość ma atrybut **src** tego elementu i w ten sposób odczytujemy ścieżkę do pliku na naszym serwerze. Np wartość src="http://demo.dl.psnc.pl/dlibra/default/img/pictures/my-picture.svg" wskazuje na katalog /webapp/**style/dlibra/default/img/pictures/my-picture.svg**

Modyfikacje css

Style, z których korzysta aplikacja czytelnika znajdują się w katalogu **/styles/dlibra/default/css/**. Istnieje możliwość nadpisania istniejących styli lub dodania nowych. Najopdpowiedniejszym do tego miejscem jest plik **/styles/dlibra/default/css/custom.css**