

02. Uruchomienie Aplikacji Czytelnika

Uruchomienie Aplikacji Czytelnika

- Uruchomienie Aplikacji Czytelnika
- Najczęstsze problemy występujące w czasie uruchamiania Aplikacji Czytelnika
 - Błędy podczas startu Apache Tomcat 7.0
 - Nie można się zalogować do panelu administracyjnego

Uruchomienie Aplikacji Czytelnika

Bardzo przydatnym poleceniem przy administrowaniu aplikacją czytelnika jest **tail** (tail posiada swój windowsowy odpowiednik [WinTail](#)). Polecenie to pozwala śledzić pliki logów Apache Tomcat. Będąc w katalogu głównym Tomcata należy wpisać : `tail -f logs/catalina.out`. Jeżeli plik `catalina.out` nie istnieje możemy go samodzielnie utworzyć. Należy teraz uruchomić Apache Tomcat i śledzić postęp uruchomienia na konsoli gdzie wydane zostało polecenie `tail`. Gdy inicjalizacja serwera Tomcat zostanie zakończona, w logu pojawi się fraza : "server started up in". W pasku adresowym przeglądarki wpisujemy adres strony WWW portalu i weryfikujemy jej funkcjonowanie.

Najczęstsze problemy występujące w czasie uruchamiania Aplikacji Czytelnika

Błędy podczas startu Apache Tomcat 7.0

Przy próbie uruchomienia Aplikacji Czytelnika może zdarzyć się aplikacja nie będzie działała poprawnie, a w logach Tomcata znajdą się komunikaty o błędach zbliżone do poniższych:

```
...
java.rmi.ServerException: RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling arguments; nested exception is:
java.net.MalformedURLException: no protocol: Files/Apache
...
```

Przyczyną takiej sytuacji jest błąd w JRE, który uniemożliwia wykorzystanie technologii RMI w aplikacjach uruchamianych w Tomcatcie, jeżeli jest on zainstalowany w katalogu, który zawiera spację (np. `C:\Program Files\Apache Group\Jakarta Tomcat 7.0`). Niestety obecnie jedyną znaną wyjściem z tej sytuacji jest ponowna instalacja Tomcata w katalogu, którego ścieżka nie zawiera znaków spacji. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4273532

Nie można się zalogować do panelu administracyjnego

Próba zalogowania lub wejścia na stronę **admin** kończy się niepowodzeniem, przeglądarka wyświetla komunikat o odrzuceniu połączenia. W takiej sytuacji należy sprawdzić czy konfiguracja HTTPS została przeprowadzona poprawnie.

Najczęstsze błędy popełniane podczas konfiguracji HTTPS to:

1. nie odkomentowany Connector HTTPS w pliku `tomcat/conf/server.xml`,
2. w katalogu domowym użytkownika, który uruchamiał Apache Tomcat nie ma pliku `.keystore`,
 - a. należy pamiętać, że polecenie wygenerowania certyfikatu dla Apache Tomcat musi być wydane przez tego samego użytkownika, który będzie uruchamiał AT.
3. hasło podawane przy tworzeniu certyfikatu dla AT jest inne niż "changeit"
 - a. Wartość "changeit" jest standardowym hasłem wykorzystywanym przez AT do dostępu do pliku `.keystore`, jeżeli zdecydowaliśmy się użyć innego należy w pliku `tomcat/conf/server.xml` w znaczniku **Connector** (odpowiedzialnym za HTTPS) podać hasło którego użyliśmy jako wartość atrybutu **keystorePass**.