

Konfiguracja DOI

Podstawowe informacje

DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

DataCite - międzynarodowa organizacja typu not-for-profit, której założeniem jest ulepszenie cytowania danych w celu:

- ułatwienia dostępu do danych naukowych w internecie,
- wzrostu akceptacji danych naukowych jako sprawdzonych oraz wkładu w zapisach naukowych,
- wsparcia archiwizacji danych, która umożliwi weryfikację wyników oraz użycie ich w przyszłości.

Integracja systemu dlibra z systemem DataCite Metadata Store (MDS)

DataCite Metadata Store (MDS) pozwala użytkownikom na rejestrację DOI wraz ze skojarzonymi metadanymi. Dlibra 6.1 integruje się z ww. API i umożliwia łatwą rejestrację tworzonych w systemie obiektów. Po poprawnej rejestracji obiekty będą dostępne publicznie poprzez **DataCite REST API**.

UWAGA: aby korzystać z funkcjonalności DOI wbudowanej w system dLibra, należy posiadać konto w systemie DataCite. PCSS jest członkiem konsorcjum DataCite i ma uprawnienia do przeprowadzenia niezbędnych formalności, na podstawie których tworzone jest konto dla zainteresowanej instytucji. Więcej informacji na ten temat oraz formularz kontaktowy można znaleźć na stronie usługi **Data ID**.

Konfiguracja

Serwer systemu dlibra - mapowanie metadanych

Mapowanie metadanych z systemu dlibra do **schematu metadanych wymaganych przez MDS** odbywa się na podstawie zawartości pliku **doi-export.properties** znajdującego się w podkatalogu **conf/ms** katalogu głównego serwera. Przykładowa treść pliku znajduje się poniżej.

doi-export.properties

```
#Mandatory
creator
= Creator
title
= Title
title.AlternativeTitle
Alternative
title.
Subtitle
=
title.TranslatedTitle
title.
Other
=
publisher
= Publisher
publicationYear
=
resourceType.Audiovisual
resourceType.Collection
resourceType.DataPaper
resourceType.Dataset
resourceType.
Event
resourceType.
Image
resourceType.InteractiveResource
resourceType.
Model
resourceType.PhysicalObject
resourceType.Service
resourceType.Software
resourceType.
Sound
resourceType.
```

Text	=	
resourceType.Workflow		=
resourceType.		
Other	=	Type
#Recommended		
subject		
= Subject		
contributor.ContactPerson		=
contributor.DataCollector		=
contributor.DataCurator		=
contributor.DataManager		=
contributor.Distributor		=
contributor.		
Editor		=
contributor.HostingInstitution		=
contributor.Producer		=
contributor.ProjectLeader		=
contributor.ProjectManager		=
contributor.ProjectMember		=
contributor.RegistrationAgency		=
contributor.RegistrationAuthority	=	
contributor.RelatedPerson		=
contributor.Researcher		=
contributor.ResearchGroup		=
contributor.RightsHolder		=
contributor.		
Sponsor		=
contributor.Supervisor		=
contributor.WorkPackageLeader	=	
contributor.		
Other	=	
Contributor		
date.		
Accepted		
= Accepted		
date.		
Available		
= Available		
date.Copyrighted		
= Copyrighted		
date.		
Collected		
=		
date.		
Created		
= Created		
date.		
Issued		
= Issued		
date.		
Submitted		
= Submitted		
date.		
Updated		
= Modified		
date.		
Valid		
= Valid		
date.		
Other		
= Date		
#Related identifier types - all combinations relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.{relationType}		
#relatedIdentifier.ARK.{relationType}		=
#relatedIdentifier.arXiv.{relationType}		=
#relatedIdentifier.bibcode.{relationType}		=
#relatedIdentifier.DOI.{relationType}		=
#relatedIdentifier.EAN13.{relationType}		=
#relatedIdentifier.EISSN.{relationType}		=
#relatedIdentifier.Handle.{relationType}	=	
#relatedIdentifier.IGSN.{relationType}		=
#relatedIdentifier.ISBN.{relationType}		=

```

#relatedIdentifier.ISSN.{relationType} =
#relatedIdentifier.ISTC.{relationType} =
#relatedIdentifier.LISSN.{relationType} =
#relatedIdentifier.LSID.{relationType} =
#relatedIdentifier.PMID.{relationType} =
#relatedIdentifier.PURL.{relationType} =
#relatedIdentifier.UPC.{relationType} =
#relatedIdentifier.URL.{relationType} =
#relatedIdentifier.URN .{relationType} =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsCitedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Cites =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsSupplementTo =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsSupplementedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsContinuedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Continues =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsDescribedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Describes =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.HasMetadata =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsMetadataFor =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.HasVersion =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsVersionOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsNewVersionOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsPreviousVersionOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsPartOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.HasPart =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsReferencedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.References =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsDocumentedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Documents =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsCompiledBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Compiles =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsVariantFormOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsOriginalFormOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsIdenticalTo =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsReviewedBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Reviews =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsDerivedFrom =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsSourceOf =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.IsRequiredBy =
#relatedIdentifier.{relatedIdentifierType}.Requires =
description.Abstract =
Abstract
description.Methods
description.SeriesInformation
description.TableOfContents =
TableOfContents
description.TechnicalInfo
description.
Other =
Description
geolocation
= Geolocation
#Optional
language
= Language
#alternateIdentifier.{freeText} =
size
=
format
= Format
version
=
rights
= Rights
fundingReference
=

```

Uwagi dotyczące mapowania:

- Przypisywanie metadanych do schematu wymaganego przez MDS odbywa się poprzez podanie po znaku równości nazwy RDF atrybutu dostępnego w systemie dlibra (np. **creator = Creator**). Możliwe jest przypisanie kilku atrybutów (np. **title = Title, Alternative**).
- Treść pliku konfiguracyjnego została podzielona na 3 sekcje: **#Mandatory** (wymagane), **#Recommended** (rekomendowane) oraz **#Optional** (opcjonalne). Pola w sekcji mandatory pojawiają się zawsze w wynikowym schemacie metadanych. Jeśli nie zostaną do tych pól przypisane nazwy atrybutów RDF lub atrybuty te nie będą posiadać żadnej wartości dla danego obiektu, to nastąpi przypisanie domyślnej wartości "(:unav)". Aby upewnić się, że obowiązkowe pola będą zawsze wypełnione, można skorzystać z mechanizmu [widoków atrybutów](#), który pozwala skonfigurować atrybuty wymagane przy tworzeniu opisu obiektu.
- Metadane zaczynające się od prefixu **relatedIdentifier** mogą być tworzone dowolnie na podstawie kombinacji typu **relatedIdentifier**. **{relatedIdentifierType}{relationType}**. Wartości dla **{relatedIdentifierType}** oraz **{relationType}** zostały wymienione w powyższym pliku.
- Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby przypisań dla metadanej typu **alternatelIdentifier** wg. schematu **alternatelIdentifier.{freeText}**, gdzie **{freeText}**, jest wartością dowolną
- Metadana **publicationYear** jest wymagana przez MDS i jej wartość musi stanowić czterocyfrowa liczba naturalna (0000-9999). Jeśli wartość będzie niepoprawna, to zostanie wykorzystana data utworzenia obiektu w repozytorium cyfrowym.

Aplikacja czytelnika

Do prawidłowego działania rejestracji DOI w systemie MDS należy skonfigurować również plik **doi.properties**, który znajduje się w katalogu **/conf** aplikacji czytelnika. Przykładowa treść pliku znajduje się poniżej.

doi.properties

```
class.name = pl.psnc.dlibra.web.comp.resources.doi.DoiManager
doi.username=
doi.password=
doi.prefix=10.5072
doi.endpoint.mds=https://mds.test.datacite.org
doi.defaultLanguage=pl
```

Parametry konfiguracyjne:

- doi.username - nazwa użytkownika w systemie DataCite,
- doi.password - hasło skojarzone z kontem w systemie DataCite,
- doi.prefix - przypisany przez DataCite prefix doi
- doi.endpoint.mds - adres do MDS, gdzie:
 - <https://mds.test.datacite.org> - adres do testów
 - <https://mds.datacite.org> - adres produkcyjny
- doi.defaultLanguage - język metadanych, który powinien być wykorzystany w przypadku obiektów, które mają zdefiniowane metadane w wielu językach