# [EN] 03. Managing Library Attributes

### General information

The Administrator Application makes it possible to manage attributes in the dLibra system, with the use of interfaces available after an attributes' node or an attribute node has been selected in the "Library tree".

In the dLibra system, attributes are stored in a set order which is important for viewing bibliographic descriptions of library resources. For every attribute (and attributes' node), the order of its subattributes can be managed in the "Subattribute order" tab (see the image below).

Nagenie Wate Nagenie Wate Nagenie Power       Image: Angelie Wate Nagenie Power       Image: Angelie Vate Nagenie Power       Imagelie Vate Nagenie Power       Image:	😍 dLibra - Zarządzanie Biblioteką - admin		-	- 0	×
Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto	Program Edycja Zarządzanie Widok Narzędzia Pomoc				۲
Image: State	Zasoby biblioteki	Attuite Koleiność podatrubutów Worte ist			
<ul> <li>A byte</li> <li>A byte</li></ul>	🖃 🏛 Zasoby biblioteki	All your working to a pool you want osci			
<ul> <li>A bolic</li> <li>A bolic</li></ul>	😐 📲 Użytkownicy	Atrybuty	informacie o atrybucie		_
<ul> <li>A t 2</li> </ul>	Użytkownicy IP	The second secon			
Image: State of the state	🕀 📶 Grupy	Abstrakt			
Image: State of the state	Dynamiczne grupy	Spis desci			
A 1 4	Atrybuty	Toformacia o stoppiu paukowum/zawodowum			
Name   Image: Non-Arran   Image: Non-Arran <td>Dia Tytur</td> <td>E Informacje o stopnici nackowymyżawodowym</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Dia Tytur	E Informacje o stopnici nackowymyżawodowym			
<ul> <li>Test Test Test Test Test Test Test Test</li></ul>	Words				
Image: Description of Description o	Wsportworca				
A de de	a Telliot				
<ul> <li>A dotadi</li> <li>Water of the second and the sec</li></ul>	Dois Dois				
A to be a total and the second an	Abstrakt				
A to the second seco	😥 🖃 Spis treści				
A to be	E Meisce wydania				
Image: State Stat	Informacje o stopniu naukowym/zawodowym				
Image: Start Start     Image: Start Start Start     Image: Start St	🛞 📰 Wydawca				
A 4 4 5	🐵 📼 Data				
A total for a state of the s	Typ zasobu				
A 4 5	🕢 💼 Format				
Image: Second	E Identyfikator zasobu		Nazwa Abstrakt		
Image: Address of the second secon	E Zródło		Identyfikator 24		
Image: Second and Second	B - Język		Odis Streszczenie zachu.		
Windowski         Provide startin	er E Powiązania		· OF CALCED IN EDITORY		
Image: Constraint of the sectory of	which are with the second				
A table	Porbodzenie				
• 2 × 2 wine fequ: • 2 × 2 × 2 wine fequ: • 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2	Jezyki metadanych				
Catagonal prime zono conservanji shmari kluzovvjni     Catagonal prime zono conservanji shmari kluzovvjni     Kolekije bibloteki      Wojćre     W doj     Na poznatek     Na koniec     Sortuji navnani	Jezyki interfeisu				
In Labor biblioteki       Image: Kalekcje biblioteki       Image: Work in the second sec	Zarządzanie zaproponowanymi słowami kluczowymi				_
a) L       J       J       J       J       Zamendi       Na konice         Sortuj navneni       Sortuj navneni       Zamendi       Na konice       Na konice       Na konice	🗈 🛁 Katalogi biblioteki				
Wight     Wight     Wight       Na porsitek     Na konice       Sorty narveni	🐵 📲 Kolekcje biblioteki				
Worke     W doft       Waperstelle     Na boniec       Sortuj nazveni     Zahmedi					
M Offer     W Offer     W Offer     W Offer       Na pozzatek     Na konec     Sorbij nazvani					
X ± J.     Zaturedi     nakij					
X ± /;     Zamerál     Andrj					
X ± J.     Zatured: naky					
Mgóre     Wdół       Na porzątek     Na koniec       Sorbij nazwani     Zatwerći     Andrj					
Model     Work     W dol       Na pozratek     Na konec       Sortuj nazveni     Sortuj nazveni					
W góre     W dół       Na początek     Na konec       Sortuj nezwami     Zatwerći					
N ± //         X ± //         Zahwerdi         Andrég					
Image: A market in the second secon		111 - fee 111 - 111 - 111			
Na boxecti         Na konec           J. J. J.         Zahwerdi         Anduj		w gorę W doł			
Sorbij nazveni A & A // Zaberdi Anduj		Na początek Na koniec			
		Sortuj nazwami			
المعلم		,			
A & J / Zzhwerdž Andaj					
zatwerdz Artiduj	1 1 1		7.54	lordá Ar	in the
			Zaw	A A	nuruj

Zarządzanie kolejnością atrybutów

On the left, there is a list of attributes, and on the right, there is information about the attribute which is selected on the list at a given moment. The values are for informative purposes only and are uneditable. The attributes on the list on the left can be rearranged freely, with the use of the "Up", "Down", "Home", and "End" buttons. Attributes can also be put in alphabetical order, by clicking the "Sort by names" button. Changes are saved in the system by clicking the "Confirm" button at the bottom of the window.

Attributes are edited with the use of the interface which is shown in the "Attribute" tab when the node of the attribute which is to be edited has been selected in the library tree. In the interface, you can change the name, description, and RDF name of the attribute and decide if it is to be controlled.

Program Elogical Zudation Walek Nangelia Pome:         Image: Status Walek         Image: Status Walek <t< th=""><th>😍 dLibra - Zarządzanie Biblioteką - admin</th><th>-</th><th></th><th>×</th></t<>	😍 dLibra - Zarządzanie Biblioteką - admin	-		×
Zachy Jesola       Arbod. Takyot (padd padd padd padd padd padd padd pad	Program Edycja Zarządzanie Widok Narzędzia Pomoc			•
	<ul> <li></li></ul>	Arbort Kalenod postybuł Watala Watalać zaktre od języla Postybuja luk ordon odpowiedzielne ze publikację zasobu. Ogo Watalać niezależne od języla Watalać niezależne od języla Watalać niezależne od języla Natalać niezależne od języla Natal		
Zatwierdź Andej	1 1 2	Zabierdź	Anulu	J

#### Własności atrybutu

The name and description of an attribute are multilingual elements for information purposes (they are visible to the reader). The RDF name of an attribute is a unique name which distinguishes it within the Dublin Core schema and outside of the system. The "Controlled" option makes it possible to protect an attribute against an addition of new values. If it is selected, only users with special permissions (see the Permissions at the Library Level) chapter) will be able to add new values. Ordinary editors will only be able to select attribute values from the dictionary while editing the bibliographic description of the object.

### Adding an Attribute

In order to create a new attribute:

- 1. In the library tree, select either the attribute node to which the subattribute is to be added or, if you want to add an attribute at the highest level, the attributes' node.
- 2. Right-click the chosen attribute and click the "Add attribute" option.
- 3. In the new attribute creator, enter the name and description of the attribute, for all languages. You must also enter the RDF name of the attribute (its unique identifier). In order to save the new attribute, click the "Confirm" button.

🔱 Nowy at	rybut		×
Pomoc			
Wartości z	ależne od języka		
EN I	PL		
Nazwa			
Opis			
_ Wartości ni	ezależne od języka		
Nazwa RI	DF		
Typ atrybu	tu Ogólny		$\sim$
Kontrolowa	y 🗌		
Fasetowa	ער 🗌		
		Zatwierdź	Anuluj

Kreator nowego atrybutu

A newly added attribute appears at the very bottom of subattributes - as the last position on the attribute list of the parent attribute.

## Removing an Attribute

In order to remove an attribute:

- 1. In the library tree, select the attribute node to be removed.
- 2. Right-click the attribute and select the "Remove" option. If the attribute is related to values, the system will ask you if you are sure you want to remove it; if it is not, it will be removed without any questions.